


TECHNISCHE SPECIFICATIES

ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid



ND ESG-40/40
Erosiebeschermingsgeogrid

Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid wordt in combinatie met de ND Erosiebeschermingsprofielen en de ND Bevestigingsclips ingezet ter bevestiging van de ND SM-50 Substraatplaten. Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgrid wordt bovenop het ND 100 Drainagesysteem geplaatst.


Toepassing

Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem - steil dak

Eigenschappen

- Materiaal grid: polyester (PET)

Product	Afmetingen (L x W)	Leveringsvorm
ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid	ca. 50 m x 3,95 m	ca. 197,5 m ² , rol



Compositie Nophadrain Extensief
Groendaksysteem - steil dak

nophadrain[®]
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland

+31 (0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl