


TECHNISCHE SPECIFICATIES

ND "CLIC" Systeem-Profiel



ND „Clic“ Systeem-Profiel


Gepatenteerd aluminium tweedelig bevestigingsprofiel (wand- en frontprofiel) ter bevestiging van het ND 120 Drainagesysteem tegen kelder- en keermuren. Het bevestigt het ND 120 Drainagesysteem boven de afdichting nauwsluitend tegen de muur zodat het ND 120 Drainagesysteem niet kan vervormen of wegglijden. De afdichting wordt zo beschermd.

Toepassingen:

- Nophadrain "CLIC" Kelder- / Keermuur Drainage- en Beschermingssysteem

Eigenschappen:

- Materiaal: aluminium
- Afmetingen wandprofiel (L x B): ca. 2.400 mm x 42 mm
- Afmetingen frontprofiel (L x B): ca. 1.200 mm x 25 mm
- Perforaties wandprofiel (L x B): 7 stuk per ca. 2.400 mm
- Leveringsvorm: ca. 24 m, 10 stuks per pakket



ND "Clic" Systeem-Wandprofiel



ND "Clic" Systeem-Frontprofiel

| Product | Afmetingen (L x B) | Leveringsvorm |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ND "CLIC" Systeem-Profiel | ca. 2.400 mm x 120 mm x 100 mm | ca. 24 m, 10 stuks per pakket |

nophadrain[®]
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Nederland

+31 (0)45 535 50 30
info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl