

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

### ND ESW-80 Erosiebeschermend Raster



ND ESW-80  
Erosiebeschermend Raster

Het ND ESW-80 Erosiebeschermend raster wordt ingezet bij extensieve groendaken met een helling van 20 - 45 graden. De platen van het ND ESW-80 Erosiebeschermend raster zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen. Door de vorm en afmetingen zijn de platen halfsteens te verleggen wat de constructie heel sterk maakt. In alle hoeken zijn er schroefgaten aangebracht waar de Sedummat aan bevestigd kan worden. Aan de onderzijde zijn sparingen aangebracht waardoor het water hier onderdoor kan lopen.

#### Toepassing

Het ND ESW-80 Erosiebeschermend Raster is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem - steil dak

#### Eigenschappen

- Materiaal: polypropyleen (PP) regeneraat
- Kleur: zwart
- Gewicht: 3.751 g/m<sup>2</sup>

Product	Afmetingen (L x B x H)
ND ESW-80 Erosiebeschermend Raster	400 x 640 x 80 mm

**nophadrain**<sup>®</sup>  
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

**Nophadrain BV**  
Mercuriusstraat 10  
6468 ER Kerkrade  
Nederland

+31 (0)45 535 50 30  
info@nophadrain.nl

[www.nophadrain.nl](http://www.nophadrain.nl)