

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

### ND WSB-50 Wortelwerende Folie



ND WSB-50 Wortelwerende Folie

Hoogwaardige wortelwerende kunststof folie die bij extensieve dakbegroeiingen als bescherming tegen doorworteling dient. De FLL geteste folie heeft een dikte van 0,5 mm en wordt los op de niet-wortelbestendige dakbedekking gelegd met een overlapping van minimaal 100 mm. De overlappingen dienen aan elkaar gelast te worden met een handlasföhn. De handlasföhn moet worden aangepast aan de optimale temperatuur voor LDPE-folies. Over het algemeen dienen de aanbevelingen van de fabrikant gevolgd te worden. Wij adviseren een lasttemperatuur van 265/280 graden.

#### Toepassing

De ND WSB-50 Wortelwerende Folie is een component van het Nophadrain Extensief Groendak-systeem (wanneer de dakbedekking niet wortelwerend is).

#### Eigenschappen

- Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (LDPE)
- Dikte: ca. 0,5 mm
- Gewicht: ca. 468 g/m<sup>2</sup>
- Getest: Bepaling van de weerstand tegen doorworteling volgens NEN EN 13948: 2007.

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND WSB-50 Wortelwerende Folie	ca. 25 m x 4 m	ca. 100 m <sup>2</sup> , rol

**nophadrain**<sup>®</sup>  
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

**Nophadrain BV**  
Mercuriusstraat 10  
6468 ER Kerkrade  
Nederland

+31 (0)45 535 50 30  
info@nophadrain.nl

[www.nophadrain.nl](http://www.nophadrain.nl)

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

### ND WSB-80 Wortelwerende Folie



ND WSB-80 Wortelwerende Folie

Hoogwaardige wortelwerende kunststof folie die bij intensieve dakbegroeiingen als bescherming tegen doorworteling dient. De FLL geteste folie heeft een dikte van 0,8 mm en wordt los op de niet-wortelbestendige dakbedekking gelegd met een overlapping van minimaal 100 mm. De overlappingen dienen aan elkaar gelast te worden met een handlasföhn. De handlasföhn moet worden aangepast aan de optimale temperatuur voor LDPE-folies. Over het algemeen dienen de aanbevelingen van de fabrikant gevolgd te worden. Wij adviseren een lasttemperatuur van 265/280 graden.

#### Toepassing

De ND WSB-80 Wortelwerende Folie is een component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem (wanneer de dakbedekking niet wortelwerend is).

#### Eigenschappen

- Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (LDPE)
- Dikte: ca. 0,8 mm
- Gewicht: ca. 748 g/m<sup>2</sup>
- Getest: Bepaling van de weerstand tegen doorworteling volgens NEN EN 13948: 2007.

Product	Afmetingen (L x B)	Levorm
ND WSB-80 Wortelwerende Folie	ca. 37,5 m x 4 m	ca. 150 m <sup>2</sup> , rol

**nophadrain**<sup>®</sup>  
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

**Nophadrain BV**  
Mercuriusstraat 10  
6468 ER Kerkrade  
Nederland

+31 (0)45 535 50 30  
info@nophadrain.nl

[www.nophadrain.nl](http://www.nophadrain.nl)